

DAM, DALI dimmer voor 4 zones



Aansluiting DAM

PRODUCTBESCHRIJVING:

Deze module levert BLXDALI-signaal aan de DAG (DALI Gateway) voor het aansturen van elektronische ballasten, voor 4 zones.

Alle zones worden parallel aangesloten. Ze worden softwarematig verdeeld.

DALI zones worden op die manier aangestuurd zoals we onze standaard dimmers aansturen.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.

OPMERKINGEN:

Deze module MOET altijd gebruikt worden in combinatie met de DAG (DALI GATEWAY)

Kort indrukken van de frontknop zal de toestand van de dimmer omkeren van maximum naar minimum en omgekeerd. Dimmen is niet mogelijk met de frontknop.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PARAMETER	WAARDE
Product ID	DAM
Busaansluiting	Schroefklemmen 0,2mm ² (24awg) - 4mm ² (12awg)
Bus ingangsspanning nom.	24VDC
Bus ingangsspanning absolute max.	28VDC
Bus ingangsspanning min.	23VDC
Bus ingangsstroom	0,08A@24VDC
Bus striplengte	5-6mm
Uitgang	DALI Protocol
Aantal Dali zones te sturen	4
DALI aansluiting	Schroefklemmen 0,2mm ² (24awg) - 4mm ² (12awg)
Montage	DIN rail
Afmetingen (h x b x d)	105x72x65mm, 4 modules
Werkings temperatuur	-25°C -> 50°C